



NAKOYA

Industrial Lacquer



401 901
White



432 932
Eggshell



4784 9784
Warm Sun



488 988
Wild Rice



486 986
Pale Ivory



4798 9798
Cinnamon Sugar



4794 9794
Georgia Brown



4791 9791
Caramel



4793 9793
Red Oak



436 936
Lisbon Red



416 916
Brown



448 948
Deep Indian Red



487 987
Crimson



4797 9797
Red Zing



4756 9756
Red Reality



403 903
Vermillion



4759 9759
Flamingo Pink



443 943
Permanent Red



413 913
Orange



450 950
Sunrise



4755 9755
Jeweled Peach



4787 9787
Apricot Slice



481 981
Yellow Medium



404 904
Yellow



421 921
Canary Yellow



4751 9751
Memphis Yellow



4754 9754
Festive Green



461 961
Green Bamboo



4783 9783
Green Sheen



4781 9781
Frosty Lime



4792 9792
Agate Green



417 917
Greengage



400 900
Lime Green



463 963
Vibrant Green



4752 9752
Seaside Garden



423 923
Green Grass



439 939
Green



431 931
Apple Green



471 971
Vibrant



410 910
Medium Green



NKY

Industrial Lacquer

Heavy Duty
Maintenance Coatings

- Industry
- Commerce
- Institutions
- New Construction
- Repaint
- Maintenance

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| 411 911 Light Green | 483 983 Greyish Green | 442 942 Jade | 477 977 Satin Blue | 473 973 Turquoise Green | 466 966 Light Turquoise | 4753 9753 Twinkle Turquoise | 437 937 Hino Blue |
| | | | | | | | |
| 422 922 Blue Turquoise | 420 920 Blue Chip | 470 970 Datsun Blue | 4790 9790 Academy Blue | 457 957 Blue | 495 995 Ford Tractor Blue | 485 985 Ford Blue | 407 907 Navy Blue |
| | | | | | | | |
| 452 952 Bus Blue | 493 993 Fine Blue | 482 982 Royal Blue | 462 962 Bright Blue | 406 906 Sky Blue | 4785 9785 Windsor Blue | 4758 9758 Blue Lapis | 465 965 Dyna Blue |
| | | | | | | | |
| 445 945 Nissan Blue | 424 924 Winning Blue | 4796 9796 Blue Fusion | 499 999 Violet | 430 930 Orchid | 4757 9757 Frozen Grape | 4750 9750 Princely Purple | 428 928 Dark Violet |
| | | | | | | | |
| 4795 9795 Mostly Mauve | 4786 9786 Lilac | 408 908 Light Grey | 458 958 Quaker Grey | 438 938 Bridgeport Grey | 460 960 Thick Grey | 412 912 Dark Grey | 402 902 Black |

ตัวอย่างสีที่ปรากฏอยู่บนแคตตาล็อกใบนี้ จะผิดเพี้ยนกับสีจริงบ้างเล็กน้อยเพราะกรรมวิธีสีที่ใช้และพื้นที่ไม่เหมือนกัน

Color approximates the appearance of the actual coating. Factors such as type of product, degree of gloss, texture, size and shape of area, lighting, heat, or method of application may cause color variance. Performance of certain color may be affected by specific exposure environment



447 947
Orchid Violet



440 940
Purple



444 944
Sixty Pink



451 951
Pink



429 929
Rose



454 954
Migi Pink



4782 9782
Casual Pink



4780 9780
White City



419 919
Silver



469 969
Metallic Silver
สีร่อนขุ่นประกาย



459 959
Cool Grey



496 996
Golden Age

Nakoya Color Tips

คำต้องการเปลี่ยนโทนสีเงา เป็นโทสด้านหรือทึบเงา สามารถทำได้หากำกับหน้า ด้วยแลคเกอร์ด้าน NKY F860 1-2 เทียว ขึ้นอยู่กับ โทนสีที่ต้องการ



413 913
Orange



4756 9756
Red Reality



422 922
Blue Turquoise



4750 9750
Princely Purple

หมายเหตุ โทนสีด้านหรือทึบเงาทึบ อาจแตกต่างกับแลคเกอร์เงาเล็กน้อย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความเงาของสีเปลี่ยนไป และกรรมวิธีสีที่ใช้ไม่เหมือนกัน

Primary Color
แม่สี



472 972
Prussian Blue



472 972
1:10 901



418 918
Maroon



418 918
1:10 901



425 925
Dark Blue



425 925
1:10 901



426 (สีพิเศษ)
Royal Violet



426 926
1:10 901



405 905
Pure Blue



405 905
1:10 901



455 955
Indian Red



455 955
1:10 901



409 909
Dark Green



409 909
1:10 901



467 967
Oxide Yellow



467 967
1:10 901

Semi-Gloss Lacquer
สีพ่นทึบเงา



CF435 935
Semi-Gloss White



CF434 934
Semi-Gloss Black



CF433 933
Semi-Gloss Machine Green
(สีถนอมเขียว)



CF489 989
Semi-Gloss Olive Green

C - แลคสีมาตรฐานของนาโคยา (Nakoya Ready-Mix Color)
W - แลคสีรองพื้นกันล่อน วองไพรเมอร์ วองซีว ฟิลเลอร์ (Wash Primer Washing Filler)

P - แลคสีพ่นรองพื้น (Lacquer Primer-Surfacer)
Flat - ตัวอย่างแลคสีเงาทึบหน้าด้วยแลคเกอร์ด้าน NKY#F860
1:10 - ตัวอย่างแลคสีผสมระหว่าง แม่สี 1 ส่วน ต่อ สีขาว 10 ส่วน

NKY

Acrylic Primer Surfacer

Super Primer

Acrylic Lacquer Primer-Surfacer
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย



Primer White PW-710
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีขาว)



Primer Grey LA-740
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเทา)



Primer Green NA-720
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเขียว)



Primer Black PB-730
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีดำ)

NAKOYA

AUTO
Lacquer Primer Surfacer
สีพ่นรองพื้นรถยนต์ชนิดแห้งเร็ว



Primer White W110
สีพ่นรองพื้นรถยนต์ ชนิดแห้งเร็ว (สีขาว)



Primer Blue L140
สีพ่นรองพื้นรถยนต์ ชนิดแห้งเร็ว (สีฟ้า)



Primer Grey A156
สีพ่นรองพื้นรถยนต์ ชนิดแห้งเร็ว (สีเทา)



Primer Red Oxide N139
สีพ่นรองพื้นรถยนต์ ชนิดแห้งเร็ว (สีแดงทับทิม)

Matt-Lacquer
สีพ่นด้าน



415 Flat White
915 (สีขาวด้าน)



414 Flat Black
914 (สีดำด้าน)

Leyland

Auto Spray



Muti-Purpose
Acrylic Lacquer Primer-Surfacer
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย เอนกประสงค์



Primer Yellow PY-530
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเหลือง)



Primer Antique Ivory PH-540
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเหลืองอ่อน)



Primer Rose Tan PR-550
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีชมพู)



Primer Yellow Oxide PY-704
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเหลืองกับส้ม)




Primer Sun Light PG-510
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีส้มอ่อน)



Primer Green GL-525
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเขียว)



Primer Light Grey PA-544
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเทาอ่อน)



Primer Grey GA-520
สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลมรอย (สีเทา)

Leyland

Auto Spray



Muti-Purpose Wash Primer Washing Filler
สีรองพื้นกันสนิม เอนกประสงค์
วอชไพร์เมอร์ (วอชชิง) ฟิลเลอร์



AZTEC GY-990
(สีเทาเข้มเขียว)



LABUMUM GY-998
(สีเหลือง)



Leyland Multi-Purpose Wash Primer Washing Filler & Catalyst

สีรองพื้นกันร้อน เอนกประสงค์ วอชไพร์เมอร์ (วอชชิง) ฟิลเลอร์ และ น้ำยาผสม

| | |
|------------------|--|
| เบอร์และสี | สีรองพื้นชนิด 2 ส่วนผสมกัน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนของสีรองพื้น วอชไพร์เมอร์ (วอชชิง) ฟิลเลอร์ GY990 (สีกาบีแกมเขียว) GY998 (สีเหลือง) • ส่วนของน้ำยา วอชไพร์เมอร์ วอชชิง ฟิลเลอร์ T991 |
| ประสิทธิภาพ | เป็นสีรองพื้นชนิดด้าน เนื้อเข้มข้นให้ฟิล์มสูง เหมาะสำหรับงาน ทาหรือพ่นซ่อมเฉพาะจุดหรือทั้งคัน สามารถใช้รองพื้น ไม้วัสดุต่าง ๆ ที่เป็น โลหะ อลูมิเนียม อัดลอย เหล็กชุบสังกะสี ทองเหลือง สแตนเลส ทองแดง ตะกั่ว เหล็กกล้าไนท์ ไพเบอร์กลาส และสีโป๊พลาสติก เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า และสามารถใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมในตัวได้อีก สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ใช้ทาหรือพ่นได้ ทั้งงานอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป |
| ทนความร้อน | 400 °F |
| การเตรียมพื้นผิว | พื้นผิวที่จะทาหรือพ่นสี ควรล้างทำความสะอาดเสียก่อน โดยพื้นผิวดังต้องแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน สารเคมี และสิ่งสกปรกอื่น ๆ |
| วิธีการใช้สี | 1. คนสีให้ทั่วกระป๋อง แล้วผสมส่วนของสี (GY990, GY998) และส่วนของน้ำยา (T991) ให้เข้ากัน ในอัตราส่วนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ใช้ทา 1 ส่วนสี : 1 ส่วนน้ำยา • ใช้พ่น 1 ส่วนสี : 1.5 ส่วนน้ำยา 2. ทาหรือพ่นสีที่ผสมน้ำยา 2-3 เทียว ให้ได้ความหนา 1.0-2.5 มม. โดยแต่ละเทียว ทิ้งสีให้แห้งอย่างน้อย 3-5 นาที |
| ชนิดสีพ่นทับหน้า | ใช้สีทับหน้าได้ทุกชนิด |
| ข้อควรระวัง | <ul style="list-style-type: none"> • สีที่ผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน มิฉะนั้นสีที่ผสมแล้วจะเสีย • ห้ามเทสีที่ผสมแล้ว ลงในกระป๋องสีที่ยังไม่ได้ผสม เพราะจะทำให้สีทั้งหมดเสีย |



Leyland Multi-Purpose Acrylic Lacquer Primer-Surfacer

สีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลบรอย เอนกประสงค์

| | |
|---------------------|--|
| เบอร์และสี | GL525 (สีเขียว), GA520 (สีเทา), PG510 (สีเขียวอ่อน), PY704 (สีเหลืองกันสนิม), PH540 (สีเหลืองอ่อน), PY530 (สีเหลือง), PR550 (สีแดง), PA544 (สีเทาอ่อน) |
| ชนิด | สีรองพื้นระบบอคริลิก ประกอบด้วยอคริลิกเรซิน ผงสี และอื่น ๆ |
| การใช้งาน | เป็นสีพ่นรองพื้นสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรกล และงานเหล็กต่าง ๆ |
| คุณลักษณะ | <ol style="list-style-type: none"> 1. แห้งเร็ว และป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม 2. ติดแน่นกับโลหะทุกชนิดได้ดีเยี่ยม เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม พลาสติคอย่างแข็ง สังกะสี โครเมียม กระดาษอัดลอย ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ 3. ชัดให้เรียบได้ง่าย ด้วยวิธีการขัดน้ำ หรือขัดแห้ง 4. ใช้เป็นสีรองพื้นได้ดีเยี่ยม สำหรับสีทับหน้าพ่นรถยนต์ ชนิดสีซิลเลอร์แลคเกอร์ สีอคริลิกแลคเกอร์ สีอคริลิกอีนาเมล หรืออคริลิกยูรีเทนอีนาเมล 5. ให้ความติดแน่น กับสีทับหน้าดีเยี่ยม ทำให้สีทับหน้าทนทาน และเงางามยิ่งขึ้น |
| วิธีใช้ | พ่นหรือทา* |
| ทินเนอร์ | สามารถใช้กับทินเนอร์อคริลิก และทินเนอร์เกรดดีทั่วไป |
| อัตราส่วนผสมเชิงอจา | สี : ทินเนอร์ = 100 : 200 - 250 โดยปริมาตร (สี 1 ส่วน : ทินเนอร์ 2 - 2.5 ส่วน) หรือความหนืดประมาณ 16-18 วินาที เมื่อวัดด้วยถ้วยฟอร์ดหมายเลข 4 |
| ระยะเวลาแห้ง/30°C | แห้งสัมผัส 6-10 นาที, แห้งแข็ง 60 นาที |
| การขัดและการพ่นทับ | สามารถขัดด้วยกระดาษทราย หลังจากพ่นสีประมาณ 60 นาที และพ่นทับหน้าได้ทันที หลังจากฟิล์มสีที่ขัดแห้งสนิท |
| ข้อควรระวัง | ห้ามเทสีที่ผสมทินเนอร์แล้ว ลงในกระป๋องสีที่ยังไม่ได้ผสม เพราะจะทำให้สีทั้งหมดเสีย |

