

สายลม/สายน้ำ TOYOX

Multi-purpose Hoses Specification

Piping for factory equipments & Machine parts

Machine tool, Assembling robots, injection machine, Printing machine



Water



Oil



Chemical



Powder




Air

T Type TOYORON

วัสดุ/พืชี

วัสดุเสริมความแข็งแรง/ด้วยไฟลอสเตอร์



• สาย “โตโยรอน” สำหรับงานทั่วไป

รหัส	I.D x O.D		แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	แรงดันระเบิด MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว /ม้วน	ราคาตั้ง	
	นิ้ว	มิล					/เมตร	/ม้วน
T08	5/16	8 x 13.5	0~1.0 (0~10)	5.5 (55)	13	100	49.50	4,950.-
T09	3/8	9 x 15	0~1.0 (0~10)	5.0 (50)	15	100	61.50	6,150.-
T12	1/2	12 x 18	0~0.8 (0~8)	5.0 (50)	19	100	74.00	7,400.-
T19	3/4	19 x 26	0~0.6 (0~6)	3.8 (38)	16	50	130.00	6,500.-
T25	1	25 x 33	0~0.6 (0~6)	3.0 (30)	25	50	197.00	9,850.-
T32	1-1/4	32 x 41	0~0.4 (0~4)	2.3 (23)	35	50	296.00	14,800.-
T38	1-1/2	38 x 48	0~0.4 (0~4)	1.9 (19)	45	50	416.00	20,800.-
T50	2	50 x 62	0~0.3 (0~3)	1.5 (15)	54	40	657.50	26,300.-

※ Working Temp (°C) : -5 °C ~ 60 °C

★ = รุ่นขายดี

ST Type TOYOSPRING

วัสดุ/พืชี

วัสดุเสริมความแข็งแรง/ลวดสปริง



• สาย “โตโยสปริง” เสริมโครงเหล็ก ใช้กับระบบดูดฝุ่นได้

รหัส	I.D x O.D		แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	แรงดันระเบิด MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว /ม้วน	ราคาตั้ง	
	นิ้ว	มิล					/เมตร	/ม้วน
TS- 19	3/4	19 x 26	-0.1~0.4 (-1~4)	3.0 (30)	21	50	155.00	7,750.-
TS- 25	1	25 x 33	-0.1~0.4 (-1~4)	2.1 (21)	27	50	225.00	11,250.-
TS- 32	1-1/4	32 x 41	-0.1~0.3 (-1~3)	2.0 (20)	31	40	323.75	12,950.-
TS- 38	1-1/2	38 x 48	-0.1~0.3 (-1~3)	1.7 (17)	39	40	442.50	17,700.-
TS- 50	2	50 x 62	-0.1~0.3 (-1~3)	1.4 (14)	60	40	723.75	28,950.-

※ Working Temp (°C) : -5 °C ~ 60 °C

GT Type TOYORING

วัสดุ/พืชี

วัสดุเสริมความแข็งแรง/PET



• สาย “โตโยริง” เสริมโครงด้วยพลาสติก PET ใช้กับระบบดูดฝุ่นได้

รหัส	I.D x O.D		แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	แรงดันระเบิด MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว /ม้วน	ราคาตั้ง	
	นิ้ว	มิล					/เมตร	/ม้วน
TG- 19	3/4	19 x 27	-0.1~0.4 (-1~4)	2.5 (25)	18	50	186.00	9,300.-
TG- 25	1	25 x 34	-0.1~0.4 (-1~4)	2.0 (20)	25	50	276.00	13,800.-
TG- 32	1-1/4	32 x 41	-0.1~0.3 (-1~3)	1.5 (15)	28	40	391.25	15,650.-
TG- 38	1-1/2	38 x 48	-0.1~0.3 (-1~3)	1.5 (15)	28	40	510.00	20,400.-
TG- 50	2	50.8 x 62.8	-0.1~0.3 (-1~3)	1.2 (12)	28	40	791.25	31,650.-

※ Working Temp (°C) : -5 °C ~ 60 °C

Pneumatic hoses Specification

Piping for factory equipments . Various air tools

Impact wrench, Spray gun and Air driver, etc.



Air

R Type TOYOROCK

วัสดุ/พืชี

วัสดุเสริมความแข็งแรง/ด้วยไฟลอสเตอร์



• สายลมสี่เหลี่ยม “โตโยร็อก” (สำหรับเครื่องสกัดลม, เครื่องมือลม)

รหัส	I.D x O.D		แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	แรงดันระเบิด MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว /ม้วน	ราคาตั้ง	
	นิ้ว	มิล					/เมตร	/ม้วน
R19	3/4	19 x 27	0~1.5 (0~15)	9.0 (90)	41	100	178.00	17,850.-
R25	1	25 x 33	0~1.2 (0~12)	6.0 (60)	51	100	276.00	27,600.-

※ Working Temp (°C) : -5 °C ~ 60 °C

SP Type TOYOSPRAY

วัสดุ/พืชี

วัสดุเสริมความแข็งแรง/ด้วยไฟลอสเตอร์



• สายสเปรย์น้ำยา/ลม “โตโยสเปรย์” สำหรับพ่นยา, ฯลฯ

รหัส	I.D x O.D		แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	แรงดันระเบิด MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว /ม้วน	ราคาตั้ง	
	นิ้ว	มิล					/เมตร	/ม้วน
SP-8	5/16	8.5 x 14.0	0~4.0 (0~40)	15 (150)	15	100	58.50	5,850.-

※ Working Temp (°C) : -5 °C ~ 60 °C